

FOLGER

Frontkraftheber
Frontzapfwelle

für VALTRA - Traktoren
Serie 3000 C



Das neue System für höchste Ansprüche
Robuste Ausführung
Qualität die sich durchsetzt



Anlenkpunkt vom Unterlenkerträger sehr nahe an der Vorderachse. Hohe Bodenfreiheit.



Absolut traktornaher Anbau, Unterlenker hochklappbar, serienmäßig mit Walterscheid-Schnellkuppler.

Produkt-Vorteile:

- Frontkraftheber und Frontzapfwelle sind formschön im Traktor integriert.
- Durch geschützte vorne angebrachte Hubzylinder ist der Anlenkpunkt vom Unterlenker sehr nahe an der Vorderachse und ergibt somit eine äußerst günstige Gewichtsverlagerung und Bodenfreiheit.
- Der gekröpte Unterlenkerträger mit seitlich hochklappbaren Unterlenkern ermöglicht einen sehr kompakten Anbau und vollen Lenkeinschlag.
- Die Unterlenker mit Pendelausgleich und Walterscheid-Schnellkuppler des Frontkrafthebers sind bei Nichtgebrauch hochklappbar oder mit zwei Steckbolzen abnehmbar. Bemerkenswert dabei der schleppernahe Anbau.
- Der direkt von der Kurbelwelle über eine Schiebewelle mit elastischer Gelenkscheibe abgenommene Kraftbedarf wird durch eine neue kompakte Hochleistungs-Professional-Kupplung mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer

übertragen. Die Kupplung ist völlig wartungsfrei und überträgt die volle Motorleistung.

- Die leicht bedienbare und einfache Zu- und Abschaltung der Frontzapfwelle erfolgt elektrohydraulisch über einen Kippschalter. Durch diese komfortable Schaltung wird die Frontzapfwelle weich und geräteschonend ein- und ausgeschaltet.
- Die Batterie bleibt original im Vorderachsträger.
- Kurze einfache Montage der Frontsystemanlage, da diese bereits vormontiert ist.
- Die bereits maßgeschneiderte Serienausrüstung kann durch ein großdimensioniertes Sonderausstattungsangebot ergänzt werden.

Technische Daten:

Frontkraftheber:

Hubhöhe: ca. 900 mm
Hubkraft am Fanghaken: 2300 kg

Frontzapfwelle:

Drehrichtung: in Fahrtrichtung rechts
1000 Upm
Motorendrehzahl 1950 Upm

Leistung: volle Motorleistung

Sonderausrüstungen:

- Satz Kabinen-Scheinwerfer H4 (lt. StVO erforderlich)
- Satz hydraulischer Schläuche für doppw. Hubzylinder
- Umschaltventil doppelwirkend / einfachwirkend
- Hydrodämpfungsspeicher zum Heben
- Steckkupplung vorne mit Anschluß bis Steuergerät
- Gerätedreieck Kat. II mit oberer Rolle

Landtechnik

FOLGER

Maschinenbau

Frauenornau 4 · 84419 Obertaufkirchen

Telefon 08082/1272 und 8453 · Fax 08082/262

e-Mail: folger-martin@t-online.de · Internet: www.folger-maschinenbau.de

– Angaben u. Abbildungen sind annähernd und unverbindlich –

– Änderungen vorbehalten –