

FOLGER

Frontkraftheber
Frontzapfwelle

für CASE - IH - Traktoren
Serie JXC MAXXIMA



Das neue System für höchste Ansprüche
Vollintegrierter Anbau
Robuste Ausführung
Qualität die sich durchsetzt



Ausführung JXC/A
Anlenkpunkt vom Unterlenkerträger sehr nahe an der Vorderachse. Hohe Bodenfreiheit.



Ausführung JXC/I
Absolut traktornaher Anbau, Unterlenker hochklappbar, serienmäßig mit Walterscheid-Schnellkuppler.

Produkt-Vorteile:

- Frontkraftheber und Frontzapfwelle sind voll im Vorderachsträger integriert.
- Durch geschützte vorne angebrachte Hubzylinder ist der Anlenkpunkt vom Unterlenker sehr nahe an der Vorderachse und ergibt somit eine äußerst günstige Gewichtsverlagerung und Bodenfreiheit.
- Die Unterlenker mit Pendelausgleich und Walterscheid-Schnellkuppler des Frontkrafthebers sind bei Nichtgebrauch hochklappbar oder mit zwei Steckbolzen abnehmbar. Bemerkenswert dabei der schleppernahe Anbau.
- Eine elektrohydraulische Frontgeräteentlastung ersetzt unter anderem die Entlastungsfedern und ist auch kombinierbar für ein gleichmäßiges Andrücken der Frontgeräte. (Sonderausrüstung)
- Der direkt von der Kurbelwelle über eine Schiebewelle mit

Technische Daten:

Frontkraftheber:

Hubhöhe:	ca. 850 mm
Hubkraft:	Ausführung JXC/I 2300 kg Ausführung JXC/A 2300 kg

Frontzapfwelle:

Drehrichtung:	in Fahrtrichtung rechts JXC/I 1000 Upm JXC/A 1000 Upm oder 540 Upm Motorendrehzahl 2200 Upm
---------------	---

Leistung:	volle Motorleistung
-----------	---------------------

elastischer Gelenkscheibe abgenommene Kraftbedarf wird durch eine neue kompakte Hochleistungs-Professional-Kupplung mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer übertragen. Die Kupplung ist völlig wartungsfrei und überträgt die volle Motorleistung.

- Die leicht bedienbare und einfache Zu- und Abschaltung der Frontzapfwelle erfolgt elektrohydraulisch über einen Kippschalter. Durch diese komfortable Schaltung wird die Frontzapfwelle weich und geräteschonend ein- und ausgeschaltet.
- Die Batterie bleibt original im Vorderachsträger.
- Kurze einfache Montage der Frontsystemanlage, da diese bereits vormontiert ist.
- Die bereits maßgeschneiderte Serienausrüstung kann durch ein großdimensioniertes Sonderausrüstungsangebot ergänzt werden.
- Neben der integrierten Version der Frontanlage steht auch noch eine preisgünstigere, ebenfalls traktornah montierte Version ohne Austausch des Vorderachsträgers zur Verfügung.

Sonderausrüstungen:

- Satz Kabinen-Scheinwerfer H4 (lt. StVO erforderlich)
- Satz hydraulischer Schläuche für doppw. Hubzylinder
- Elektrohydraulische Frontgeräteentlastung
- Hydrodämpfungsspeicher zum Heben
- Steckkupplung vorne mit Anschluß bis Steuergerät
- Abstell-Frontgewichtsträger Kat II für Dreipunktaufhängung
- Gerätedreieck Kat. II mit oberer Rolle

Landtechnik

FOLGER

Maschinenbau

Frauenornau 4 · 84419 Obertaufkirchen

Telefon 0 80 82/12 72 und 84 53 · Fax 0 80 82/2 62

e-Mail: folger-martin@t-online.de · Internet: www.folger-maschinenbau.de

– Angaben u. Abbildungen sind annähernd und unverbindlich –

– Änderungen vorbehalten –