

FOLGER

Frontkraftheber
Frontzapfwelle

Die neue Generation für CASE - IH - Traktoren Serie JX MAXXIMA



Das System für Technik-Leistung-Qualität
Robuste Ausführung
Einfache Montage
Qualität im
vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis



Anlenkpunkt vom Unterlenkerträger sehr nahe an der Vorderachse. Hohe Bodenfreiheit.

Absolut traktornaher Anbau, Unterlenker hochklappbar, serienmäßig mit Walterscheid-Schnellkuppler.



Produkt-Vorteile:

- Kompakter Anbau von Frontkraftheber und Frontzapfwelle.
- Durch geschützte, vorne angebrachte Hubzylinder ist der Anlenkpunkt vom Unterlenker sehr nahe an der Vorderachse und ergibt somit eine äußerst günstige Gewichtsverlagerung und Bodenfreiheit.
- Die Unterlenker mit Walterscheid-Schnellkuppler des Frontkrafthebers sind bei Nichtgebrauch hochklappbar oder mit zwei Steckbolzen abnehmbar.
- Eine elektrohydraulische Frontgeräteentlastung ersetzt unter anderem die Entlastungsfedern und ist auch kombinierbar für ein gleichmäßiges Andrücken der Frontgeräte (Sonderausrüstung).

- Der direkt von der Kurbelwelle über eine Schiebewelle mit elastischer Gelenkscheibe abgenommene Kraftbedarf wird durch eine neue kompakte Hochleistungs-Professional-Kupplung mit hohem Wirkungsgrad übertragen. Die Kupplung ist völlig wartungsfrei und überträgt die volle Motorleistung.
- Die leicht bedienbare und einfache Zu- und Abschaltung der Frontzapfwelle erfolgt mechanisch-hydraulisch. Durch diese komfortable Schaltung wird die Frontzapfwelle weich und geräteschonend ein- und ausgeschaltet.
- Kurze und einfache Montage der Frontsystemanlage, da diese bereits vormontiert ist.
- Die bereits maßgeschneiderte Serienausrüstung kann durch ein großdimensioniertes Sonderausrüstungsangebot ergänzt werden.

Technische Daten:

Frontkraftheber:

Hubhöhe ca. 850-900 mm
Hubkraft Ausf. JX 2900 kg

Frontzapfwelle:

Drehrichtung: in Fahrtrichtung rechts
1000 Upm oder 540 Upm
bei Motordrehzahl 1950

Leistung: volle Motorleistung

Sonderausrüstung:

- Satz Kabinen-Scheinwerfer H4 (lt. StVZO erforderlich)
- Satz Hydraulikschläuche für doppelwirkende Hubzylinder
- Umschaltventil einfachwirkend-doppelwirkend
- Elektrohydraulische Frontgeräte-Entlastung
- Hydrodämpfungsspeicher zum Heben
- Steckkupplung vorne mit Anschluß bis Steuergerät
- Abstell-Frontgewichtsträger Kat II für Dreipunktaufhängung
- Gerätedreieck Kat. I mit oberer Rolle

Landtechnik

FOLGER

Maschinenbau

Frauenornau 4 • 84419 Obertaufkirchen

Telefon 08082/1272 und 8453 • Fax 08082/262

e-Mail: folger-martin@t-online.de • Internet: www.folger-maschinenbau.de

– Angaben u. Abbildungen sind annähernd und unverbindlich -

– Änderungen vorbehalten