

FOLGER Frontkraftheber Frontzapfwelle

Die neue Generation für CASE - IH - Traktoren Serie MXM MAXXUM



**Das System für Technik-Leistung-Qualität
Robuste Ausführung
Einfache Montage
Qualität im
vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis**

Frontkraftheber und Frontzapfwelle für Standard und gefederte Achse

Ein Qualitätsprodukt mit bewährter Technik und hohem Ausstattungsgrad



Absolut schleppernaher Anbau.
Unterlenker serienmäßig mit Schnellkupplern (Walterscheid) Kat. III L hochklappbar und abnehmbar



Ausführung MXM/MXMF.

Anlenkpunkt vom Unterlenkerträger sehr nahe an der Vorderachse. Hohe Bodenfreiheit. Zapfwellenstummel und -schutz befinden sich innerhalb des Vorderachsträgers.

Produkt-Vorteile:

- Der Frontkraftheber ist formschön im Traktor integriert.
- Durch geschützte, vorne liegende Hubzylinder ist der Anlenkpunkt sehr nahe an der Vorderachse und ergibt somit eine äußerst günstige Gewichtsverlagerung und Bodenfreiheit.
- Frontkraftheber serienmäßig mit doppelwirkender Ausrüstung.
- Die Unterlenker mit Walterscheid-Schnellkuppler und Pendelausgleich des Frontkrafthebers sind bei Nichtgebrauch hochklappbar oder mit zwei Steckbolzen abnehmbar.
- Eine elektrohydraulische Frontgeräteentlastung ersetzt unter anderem die Entlastungsfedern und ist auch kombinierbar für ein gleichmäßiges Andrücken der Frontgeräte (Sonderausrüstung).

- Die Frontzapfwelle ist voll im Vorderachsträger integriert, der Zapfwellenstummel und Zapfwellenschutz befinden sich innerhalb des Vorderachsträgers.
- Der direkt von der Kurbelwelle über eine Schiebewelle mit elastischer Gelenkscheibe abgenommene Kraftbedarf wird durch eine neue kompakte Hochleistungs-Professional-Kupplung mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer übertragen. Die Kupplung ist völlig wartungsfrei und überträgt die volle Motorleistung.
- Die leicht bedienbare und einfache Zu- und Abschaltung der Frontzapfwelle erfolgt elektrohydraulisch über einen Kippschalter. Durch diese komfortable Schaltung wird die Frontzapfwelle weich und geräteschonend ein- und ausgeschaltet.
- Die bereits maßgeschneiderte Serienausrüstung kann durch ein großdimensioniertes Sonderausrüstungsangebot ergänzt werden.

Sonderausrüstungen:

- Satz Kabinen-Scheinwerfer H4 (lt. StVZO erforderlich)
- Umschaltventil einfachwirkend-doppelwirkend
- Elektrohydraulische Frontgeräte-Entlastung
- Hydrodämpfungsspeicher zum Heben
- zusätzlicher Hydrodämpfungsspeicher zum Drücken
- Druckmanometer (in Verbindung mit Hydrodämpfungsspeicher zum Drücken)
- Steckkupplung vorne mit Anschluß bis Steuergerät
- Abstell-Frontgewichtsträger Kat II für Dreipunktaufhängung
- Gerätedreieck Kat. II mit oberer Rolle

Technische Daten:

Frontkraftheber:

Hubhöhe ca. 950-1000 mm/Kat. III L
Hubkraft 4000 kg

Frontzapfwelle:

Drehrichtung: in Fahrtrichtung rechts
1000 Upm bei Motordrehzahl 2050 Upm
Zapfw.-Stummel: Zapfw. Profil 1 3/8" (6)
Zapfw. Profil 1 3/4" (20)
Leistung: volle Motorleistung

Landtechnik

FOLGER
Maschinenbau

– Angaben u. Abbildungen sind annähernd und unverbindlich – Änderungen vorbehalten

Frauenornau 4 • 84419 Obertaufkirchen
Telefon 08082/1272 und 8453 • Fax 08082/262
e-Mail: folger-martin@t-online.de • Internet: www.folger-maschinenbau.de