

# FOLGER

Frontkraftheber  
Frontzapfwelle

**für CASE-IH - Traktoren**  
**Serie JXU-MAXXIMA**



**Das neue System für höchste Ansprüche**  
**Robuste Ausführung**  
**Qualität die sich durchsetzt**



Anlenkpunkt vom Unterlenkerträger sehr nahe an der Vorderachse. Hohe Bodenfreiheit.



Absolut traktornaher Anbau, Unterlenker hochklappbar, serienmäßig mit Walterscheid-Schnellkuppler.

## Produkt-Vorteile:

- Frontkraftheber und Frontzapfwelle sind formschön im Traktor integriert.
- Durch geschützte vorne angebrachte, doppelwirkende Hubzylinder ist der Anlenkpunkt vom Unterlenker sehr nahe an der Vorderachse und ergibt somit eine äußerst günstige Gewichtsverlagerung und optimale Bodenfreiheit.
- Der gekröpfte Unterlenkerträger mit seitlich hochklappbaren Unterlenkern ermöglicht einen sehr kompakten Anbau und vollen Lenkeinschlag.
- Die Unterlenker mit Pendelausgleich und Walterscheid-Schnellkuppler des Frontkrafthebers sind bei Nichtgebrauch hochklappbar oder mit zwei Steckbolzen abnehmbar.

- Eine elektrohydraulische Frontgeräteentlastung ersetzt unter anderem die Entlastungsfedern und ist auch kombinierbar für ein gleichmäßiges Andrücken der Frontgeräte.
- Der direkt von der Kurbelwelle über eine Schiebewelle mit elastischer Gelenkscheibe abgenommene Kraftbedarf wird durch eine neue kompakte Hochleistungs-Professional-Kupplung mit hohem Wirkungsgrad übertragen. Die Kupplung ist völlig wartungsfrei und überträgt die volle Motorleistung.
- Die leicht bedienbare und einfache Zu- und Abschaltung der Frontzapfwelle erfolgt elektrohydraulisch über einen Kippschalter. Durch diese komfortable Schaltung wird die Frontzapfwelle weich und geräteschonend ein- und ausgeschaltet.
- Kurze einfache Montage der Frontsystemanlage.
- Die bereits maßgeschneiderte Serienausrüstung kann durch ein großdimensioniertes Sonderausstattungsangebot ergänzt werden.

## Technische Daten:

### Frontkraftheber:

Hubhöhe	ca. 900-1000 mm
Hubkraft am Fanghaken	3300 kg

### Frontzapfwelle:

Drehrichtung:	in Fahrtrichtung rechts
	1000 Upm bei
	Motordrehzahl 2200 Upm
Leistung:	volle Motorleistung

## Sonderausrüstungen:

- Satz Kabinen-Scheinwerfer H4 (lt. StVO erforderlich)
- Umschaltventil einfachwirkend-doppelwirkend
- Elektrohydraulische Frontgeräteentlastung
- Hydrodämpfungsspeicher zum Heben
- Zusätzlicher Hydrodämpfungsspeicher zum Drücken
- Steckkupplung vorne mit Anschluß bis Steuergerät
- Abstell-Frontgewichtsträger Kat II für Dreipunktaufhängung
- Gerätedreieck Kat. II mit oberer Rolle

Landtechnik

**FOLGER**

Maschinenbau

Frauenornau 4 · 84419 Obertaufkirchen

Telefon 0 80 82/12 72 und 84 53 · Fax 0 80 82/2 62

e-Mail: folger-martin@t-online.de · Internet: www.folger-maschinenbau.de

– Angaben u. Abbildungen sind annähernd und unverbindlich –

– Änderungen vorbehalten –