

Kompetenz und Erfahrung sind unsere Stärke!



Serie T 7000



Anlenkpunkt vom Unterlenkerträger sehr nahe an der Vorderachse: Hohe Bodenfreiheit.



Absolut traktornaher Anbau, Unterlenker hochklappbar, serienmäßig mit Walterscheid-Schnellkuppler

Sonderausrüstung

Ausführung	T 4000	TD 5000	T5000	T6000	T6000 Super Steer	T7000
Satz Kabinenscheinwerfer H4 (lt. StVO erforderlich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 Satz Halter für Mähwerksentlastungsfedern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Frontbedienung für Frontkraftheber (nur bei elektr. Steuergeräten lieferbar)	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satz Schläuche für doppelwirkende Hubzylinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Umschaltventil einfach- und doppelwirkend	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Steckkupplung vorne mit Anschluss bis Steuergerät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydrodämpfungsspeicher zum Heben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zusätzl. Hydrodämpfungsspeicher zum Drücken	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Abstellfrontgewichtsträger Kat. II für Dreipunktaufhängung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
elektrohydraulische Frontgeräteentlastung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Gerätedreieck Kat. II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zeichenerklärung: ■ = serienmäßig □ = auf Wunsch - = nicht lieferbar

Technische Daten

Frontkraftheber	T 4000	TD 5000	T5000	T6000	T6000 Super Steer	T7000
Hubhöhe	ca. 850 mm	ca. 950 mm	ca. 950 mm	ca. 950 mm	ca. 950 mm	ca. 1100 mm
Hubkraft am Fanghaken	2300 kg	3300 kg	3300 kg	4000 kg	4000 kg	4300 kg
Frontzapfwelle						
Drehrichtung	in Fahrrichtung rechts	in Fahrrichtung rechts	in Fahrrichtung rechts	in Fahrrichtung rechts	keine Zapfwelle möglich	in Fahrrichtung rechts
Drehzahl	1000 U/min oder 540 U/min	1000 U/min oder 540 U/min	1000 U/min oder 540 U/min	1000 U/min	-----	1000 U/min
Motordrehzahl	2200 U/min	2200 U/min	2200 U/min	1950 U/min	-----	1950 U/min
Leistung	volle Motorleistung	volle Motorleistung	volle Motorleistung	volle Motorleistung	-----	volle Motorleistung

Landtechnik
FOLGER
Maschinenbau

Frauenornau 4 · 84419 Obertaufkirchen
Telefon 0 80 82/12 72 und 84 53 · Fax 0 80 82/2 62
e-Mail: folger-martin@t-online.de · Internet: www.folger-maschinenbau.de

Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

FOLGER

Frontkraftheber
Frontzapfwelle

für NEW-HOLLAND -Traktoren



Das neue System für höchste Ansprüche
Robuste Ausführung
Qualität die sich durchsetzt

Folger-Frontsysteme: Qualitätsprodukte bis zur Perfektion ausgereift!



Serie T 4000

Optimal auf jeden Schleppertyp abgestimmt!



Serie T 5000

Das einzigartige Frontzapfwellensystem ermöglicht den kompakten Anbau ohne Vorderachsträgertausch.



Serie T 6000



Serie TD 5000

Produkt-Vorteile:

- Frontkraftheber und Frontzapfwelle sind form-schön im Traktor integriert.
- Durch geschützte vorne angebrachte, doppelt-wirkende Hubzylinder mit Senkdrossel ist der Anlenkpunkt vom Unterlenker sehr nahe an der Vorderachse und ergibt somit eine äußerst günstige Gewichtsverlagerung und optimale Bodenfreiheit.
- Der gekröpfte Unterlenkerträger mit seitlich hochklappbaren Unterlenkern ermöglicht einen sehr kompakten Anbau und vollen Lenkeinschlag.
- Die Unterlenker mit Pendelausgleich und Walterscheid-Schnellkuppler des Frontkrafthebers sind bei Nichtgebrauch hochklappbar oder mit zwei Steckbolzen abnehmbar.
- Frontbedienung für Frontkraftheber (lieferbar nur bei elektr. Steuergeräten, Sonderaus-rüstung)
- Eine elektrohydraulische Frontgeräteentlastung ersetzt unter anderem die Entlastungsfedern und ist auch kombinierbar für ein gleichmäßiges Andrücken der Frontgeräte. (Sonderaus-rüstung)
- Der direkt von der Kurbelwelle über eine Schiebewelle mit elastischer Gelenkscheibe abge-nommene Kraftbedarf wird durch eine neue kom-pakte Hochleistungs-Professional-Kupplung mit hohem Wirkungsgrad übertragen. Die Kupplung ist völlig wartungsfrei und überträgt die volle Motorleistung.
- Die leicht bedienbare und einfache Zu- und Abschaltung der Frontzapfwelle erfolgt elektrohydraulisch über einen Kippschalter. Durch diese komfortable Schaltung wird die Frontzapf-welle weich und geräteschonend ein- und ausgeschaltet.
- Kurze einfache Montage der Frontsysteman-lage.
- Die bereits maßgeschneiderte Serienaus-rüstung kann durch ein großdimensioniertes Sonderaus-rüstungsangebot ergänzt werden.



Serie T 6000 Super-Steer