

FOLGER

Frontkraftheber
Frontzapfwelle

für VALTRA - Traktoren
Serie 6000



Das neue System für höchste Ansprüche
Robuste Ausführung
Qualität die sich durchsetzt



Anlenkpunkt vom Unterlenkerträger sehr nahe an der Vorderachse. Hohe Bodenfreiheit.



Absolut traktornaher Anbau, Unterlenker hochklappbar, serienmäßig mit Walterscheid-Schnellkuppler.

Produkt-Vorteile:

- Frontkraftheber und Frontzapfwelle sind formschön im Traktor integriert.
- Durch geschützte vorne angebrachte, doppelwirkende Hubzylinder ist der Anlenkpunkt vom Unterlenker sehr nahe an der Vorderachse und ergibt somit eine äußerst günstige Gewichtsverlagerung und optimale Bodenfreiheit.
- Der gekröpte Unterlenkerträger mit seitlich hochklappbaren Unterlenkern ermöglicht einen sehr kompakten Anbau und vollen Lenkeinschlag.
- Die Unterlenker mit Pendelausgleich und Walterscheid-Schnellkuppler des Frontkrafthebers sind bei Nichtgebrauch hochklappbar oder mit zwei Steckbolzen abnehmbar.

- Eine elektrohydraulische Frontgeräteentlastung ersetzt unter anderem die Entlastungsfedern und ist auch kombinierbar für ein gleichmäßiges Andrücken der Frontgeräte.
- Der direkt von der Kurbelwelle über eine Schiebewelle mit elastischer Gelenkscheibe abgenommene Kraftbedarf wird durch eine neue kompakte Hochleistungs-Professional-Kupplung mit hohem Wirkungsgrad übertragen. Die Kupplung ist völlig wartungsfrei und überträgt die volle Motorleistung.
- Die leicht bedienbare und einfache Zu- und Abschaltung der Frontzapfwelle erfolgt elektrohydraulisch über einen Kippschalter. Durch diese komfortable Schaltung wird die Frontzapfwelle weich und geräteschonend ein- und ausgeschaltet.
- Kurze einfache Montage der Frontsystemanlage.
- Die bereits maßgeschneiderte Serienausrüstung kann durch ein großdimensioniertes Sonderausrüstungsangebot ergänzt werden.

Technische Daten:

Frontkraftheber:

Hubhöhe	ca. 1000 mm
Hubkraft am Fanghaken	3300 kg

Frontzapfwelle:

Drehrichtung:	in Fahrtrichtung rechts
	1000 Upm bei
	Motordrehzahl 1950 Upm
Leistung:	volle Motorleistung

Sonderausrüstungen:

- Elektrohydraulische Frontgeräteentlastung
- Hydrodämpfungsspeicher zum Heben
- Zusätzlicher Hydrodämpfungsspeicher zum Drücken
- Steckkupplung vorne mit Anschluß bis Steuergerät
- Gerätedreieck Kat. II mit oberer Rolle

Landtechnik

FOLGER

Maschinenbau

Frauenornau 4 · 84419 Obertaufkirchen

Telefon 0 80 82/12 72 und 84 53 · Fax 0 80 82/2 62

e-Mail: folger-martin@t-online.de · Internet: www.folger-maschinenbau.de

– Angaben u. Abbildungen sind annähernd und unverbindlich –

– Änderungen vorbehalten –