

# Sonderausrüstung

Ausführung	B2350HC B2650HC B3150HC	STW-34 STW-37 STW-40	L5040-IIG L5240-IIH L5740-IIH	MK 5000
Satz Kabinenscheinwerfer H4 (lt. StVO erforderlich)	□	□	□	-
Satz Schläuche für doppeltwirkende Hubzylinder	■	■	■	■
Steckkupplung vorne mit Anschluss bis Steuergerät	-	-	□	□
Kommunalplatte Gr. 3 u. 5 (DIN 76060) mit kurzen Unterlenkern u. Oberlenker	-	-	□	□
Unterzug für Kat. 0	□	□	□	-
Unterzug für Kat. I	■	■	■	-

Zeichenerklärung: ■ = serienmäßig    □ = auf Wunsch    - = nicht lieferbar

## Technische Daten

Frontkraftheber	B2350HC B2650HC B3150HC	STW-34 STW-37 STW-40	L5040-IIG L5240-IIH L5740-IIH	MK 5000
Kategorien	Kat. 0 mit Kuppeldreieck oder Kat. I mit Walterscheid-Schnellkuppler	Kat. 0 mit Kuppeldreieck oder Kat. I mit Walterscheid-Schnellkuppler	Kat. 0 mit Kuppeldreieck, Kat. I oder Kat. II mit Walterscheid-Schnellkuppler	Kat. 0 mit Kuppeldreieck, Kat. I oder Kat. II mit Walterscheid-Schnellkuppler
Hubhöhe	ca. 500 mm	ca. 500 mm	ca. 655 mm	ca. 675
Hubkraft am Fanghaken	800 kg	1100 kg	1800 kg	1800 kg
<b>Frontzapfwelle</b>				
Drehrichtung	in Fahrtrichtung rechts oder links	in Fahrtrichtung rechts oder links	in Fahrtrichtung rechts oder links	in Fahrtrichtung rechts
Drehzahl	1000 U/min	1000 U/min	1000 U/min	1000 U/min
Motordrehzahl	2400 U/min	2400 U/min	2400 U/min	2400 U/min
Leistung	volle Motorleistung	volle Motorleistung	volle Motorleistung	volle Motorleistung

### Produktvorteile Frontkraftheber

- Robuste Ausführung für Profieinsatz
- von 800 kg bis 1800 kg Hubkraft
- Unterlenker mit Pendelausgleich, hochklappbar und  
werkzeuglos abnehmbar
- Frontkraftheber Kat. 0 mit Kuppeldreieck oder Kat. I und  
Kat. II mit Walterscheid-Schnellkuppler
- Unterzug bis zur Hinterachse serienmäßig bei Kat. I und  
Kat. II außer B Serie und MK 5000
- im Oberlenkerträger integrierte Steckkupplungen (Option)  
für L und MK 5000
- voller Lenkeinschlag
- Frontsystem formschön im Traktor integriert
- Anlage vormontiert (kurze Montagezeit) ca. 2 Stunden

### Produktvorteile Frontzapfwelle

- Neue Frontzapfwellengeneration mit nasser Lamellen-  
kupplung
- volle Motorleistung übertragbar
- kein Ölkühler erforderlich
- integrierte Ölpumpe mit eigener Druckölversorgung
- keine Ölversorgung von Traktorseite mehr nötig
- für Ein- und Ausschaltung der Zapfwelle muss nur noch  
ein Kabel mit Kippschalter montiert werden
- Drehrichtung der Zapfwelle rechts oder links möglich
- Frontzapfwelle im Vorderachsträger voll integriert
- kurze Montagezeit ca. 3 Stunden

## Frontkraftheber

# FOLGER

## Maschinenbau

Frauenornau 4 · 84419 Obertaufkirchen

Telefon 0 80 82/12 72 und 84 53 · Fax 0 80 82/2 62

e-Mail: folger-martin@t-online.de · Internet: www.folger-maschinenbau.de

Angaben und Abbildungen sind  
annähernd und unverbindlich,  
Änderungen vorbehalten.